

# GNV Gear Oil S CLP 68

Синтетическое редукторное масло

## Описание

**GNV Gear Oil S CLP 68** – высокоэффективное редукторное масло, производится на основе синтетических базовых масел с высокоэффективным пакетом присадок импортного производства. Масло обеспечивает улучшенные смазывающие, антиокислительные, антикоррозионные, противоизносные и противозадирные свойства.

## Применение

**GNV Gear Oil S CLP 68** рекомендуется для применения в современных редукторах, в том числе оборудованных циркуляционной системой смазки или смазываемых разбрзгиванием. Подходит для применения в зубчатых передачах широкого парка современного промышленного оборудования. Также может применяться в редукторах ветровых турбин.

Специально разработано для современных промышленных редукторов, эксплуатируемых на предприятиях горнодобывающей, машиностроительной, металлургической, энергетической, цементной, нефтяной и других видов промышленности.

## Соответствие требованиям

- ISO 12925-1, type CKD
- ANSI/AGMA 9005-E02
- Flender Revision 16
- China GB 5903-2011
- DIN 51517 Part 3, category CLP
- AIST 224
- Five Cincinnati: P-63
- SEB 181226

## Преимущества

- Высокие противоизносные свойства;
- Отличная стабильность к термическому разложению;
- Синтетические базовые компоненты увеличивают КПД редуктора;
- Стабильность к образованию пены;
- Совместимость с эластомерами.

## Типовые физико-химические свойства

Наименование показателя	Метод испытания	Значение
<b>Класс вязкости ISO</b>		68
<b>Плотность при 20°C, г/см³</b>	ASTM D 4052	0,870
<b>Кинематическая вязкость при 100°C, мм²/с</b>	ASTM D 445	11,1
<b>Кинематическая вязкость при 40°C, мм²/с</b>	ASTM D 445	68,06
<b>Индекс вязкости</b>	ASTM D 2270	155
<b>Температура вспышки в открытом тигле, °C</b>	ASTM D 92	225
<b>Температура застывания, °C</b>	ASTM D 97	Минус 36

Значения приведённых физико-химических показателей являются типичными для выпускаемой в настоящее время продукции. В дальнейшем они могут изменяться в соответствии с требованиями спецификации GNV Oil Group.

