

GNV Turbine 30

Высококачественное турбинное масло

Описание

GNV Turbine 30 – турбинное масло, разработанное на основе гидроочищенных минеральных базовых масел и современных присадок, которые содержат ингибиторы коррозии и пассиваторы металлов, что увеличивает срок службы смазочного материала и сохраняет ресурс оборудования.

Применение

GNV Turbine 30 рекомендуется для смазывания подшипников и вспомогательных механизмов турбоагрегатов, а также для использования в системах уплотнения и регулирования в качестве гидравлической жидкости и уплотняющей среды. Предназначено для высокооборотных паровых, газовых (если указано изготовителем) и гидравлических турбины на электростанциях.

Преимущества

- Высокая стабильность против окисления;
- Отличная деэмульгирующая способность;
- Улучшенные противоизносные свойства;
- Надёжная защита от образования отложений и коррозии.

Типовые физико-химические свойства

Наименование показателя	Метод испытания	Значение
Плотность при 15°C, г/см³	ASTM D 4052	0,875
Кинематическая вязкость при 40°C, мм²/с	ASTM D 445	44,5
Индекс вязкости	ASTM D 2270	96
Температура вспышки в открытом тигле, °C	ASTM D 92	228
Температура застывания, °C	ASTM D 97	Минус 15
Кислотное число, мг КОН/г	ГОСТ 11362	0,3
Время деэмульсации, мин	ГОСТ 12068	2,3
Стабильность против окисления при 150°C в течение 16 ч и расходе кислорода 3 дм³/ч:	ГОСТ 18136	
- массовая доля осадка, %		0,01
- кислотное число, мг КОН/г		0,36

Значения приведённых физико-химических показателей являются типичными для выпускаемой в настоящее время продукции. В дальнейшем они могут изменяться в соответствии с требованиями спецификации GNV Oil Group.

