

GNV Granular Sorbent-D

Сорбент

Описание

GNV Granular Sorbent-D – универсальный сыпучий сорбент. Обладает высокой огнестойкостью, химической стабильностью и не подвергается окислению под воздействием окружающей среды.

Применение

GNV Granular Sorbent-D рекомендуется применять для оперативной ликвидации аварийных разливов и утечек нефти, ГСМ, кислот, щелочей и других технических, агрессивных и взрывопожароопасных жидкостей в широком диапазоне температур и только на твердых поверхностях. Может быть использован не только при нормальных условиях, но и при горении. Рекомендуется для транспортных и ремонтных предприятий, дорожных и эвакуационных служб для сбора и удаления разливов масел, топлива и других рабочих жидкостей.

Преимущества:

- Высокая скорость поглощения жидкостей
- Не вступает в реакцию с поглощаемыми жидкостями
- Гранулы не разрушаются
- Широкий спектр поглощаемых веществ
- Химически неактивен
- Устойчив к воздействию внешней среды

Основные характеристики:

Наименование показателя	Значение
Структура	Гранулы размером 0,8-4,0 мм
Плотность насыпная	Не более 480 кг/м ³
Сорбционная емкость по массе	От 70 до 150%
Водопоглощение	95-98%
Плавучесть	нет
Химический состав	
-SiO ₂	Не менее 85%
-Al ₂ O ₃	Не более 6%
-Fe ₂ O ₃	Не более 3%

