

# GNV Slide Way Oil 150

Высококачественное масло для направляющих скольжения

## Описание

**GNV Slide Way Oil 150** – высококачественное индустриальное масло для смазывания направляющих скольжения (линейных и ротационных типов) станочного оборудования, систем гидравлики и редукторов. Производится на основе высокоочищенных минеральных базовых масел с использованием высокоэффективного пакета присадок.

## Применение

**GNV Slide Way Oil 150** разработано для применения в направляющих скольжения станков промышленного оборудования с горизонтальным движением, в том числе для прецизионных станков с программным управлением; для применения в гидравлических системах умеренно загруженных станков и в системах смазки станочных редукторов.

## Соответствие требованиям

- DIN 51502 CG;
- DIN 51524-2 HLP;
- DIN 51517-3 CLP.

## Преимущества

- Низкие тренияционные свойства;
- Превосходная защита от коррозии;
- Отличная защита кареток и направляющих при сохранении хорошей фильтруемости;
- Стойкость к пенобразованию.

## Типовые физико-химические свойства

Наименование показателя	Метод испытания	Значение
<b>Вязкость кинематическая при 40°C, мм<sup>2</sup>/с</b>	ASTM D 445	151,7
<b>Вязкость кинематическая при 100°C, мм<sup>2</sup>/с</b>	ASTM D 445	14,5
<b>Индекс вязкости</b>	ASTM D 2270	93
<b>Температура вспышки в открытом тигле, °C</b>	ASTM D 92	235
<b>Температура застывания, °C</b>	ASTM D 97	Минус 21
<b>Плотность при 20°C, г/см<sup>3</sup></b>	ASTM D 4052	0,890

Значения приведённых физико-химических показателей являются типичными для выпускаемой в настоящее время продукции.

В дальнейшем они могут изменяться в соответствии с требованиями спецификации GNV Oil Group.

