

GNV Amber Force CLS EP 0

Высокоэффективная смазка для ЦСС

Описание

GNV Amber Force CLS EP 0 — высокоэффективная жидкая пластичная смазка, для централизованных смазочных систем. Разработана на основе глубоочищенного минерального масла и литиево-кальциевого загустителя, с добавлением пакета EP (Extreme Pressure) присадок. Благодаря хорошим низкотемпературным показателям, имеет отличную прокачиваемость в централизованных системах смазки (centralised lubrication systems).

Применение

GNV Amber Force CLS EP 0 разработана для использования в централизованных системах смазывания в транспортном, сельскохозяйственном и внедорожном оборудовании, работающем во влажных, пыльных и/или сухих условиях и при средних нагрузках.

Преимущества

- Отличная механическая стабильность;
- Улучшенная прокачиваемость;
- Хорошая водостойкость.

Типовые физико-химические свойства

Наименование показателя	Метод испытания	Значение
Класс NLGI		0
Классификация	DIN 51502	КРОК-40
Диапазон рабочих температур, °C		-40...+120
Тип загустителя		Литий-кальциевое мыло
Тип базового масла		Минеральное
Вязкость базового масла при 40°C, мм ² /с	ASTM D 445	45
Цвет	Визуально	Коричневый
Температура каплепадения, °C	ASTM D 566	Не нормируется
Пенетрация при 25°C, мм ⁻¹	ASTM D 217	355-385
Нагрузка сваривания, (Pc), Н	ГОСТ 9490	2067

Значения приведённых физико-химических показателей являются типичными для выпускаемой в настоящее время продукции. В дальнейшем они могут изменяться в соответствии с требованиями спецификации GNV Oil.

