

GNV Hydraulic VMGZ 45

Описание

GNV Hydraulic VMGZ 45 – гидравлическое масло, разработанное с учётом требований производителей техники. Производится на основе высокоочищенных минеральных базовых масел и многофункциональных присадок, обеспечивающих необходимые эксплуатационные свойства. Масло отличается высокими рабочими показателями и широким диапазоном рабочих температур.

Применение

GNV Hydraulic VMGZ 45 рекомендуется для всесезонной эксплуатации в гидравлических системах дорожно-строительной, лесозаготовительной, карьерной и техники других видов, в том числе промышленных агрегатах, оснащенных и не оснащенных системами предпускового подогрева, эксплуатируемых на открытом воздухе при температурах от минус 40°C до плюс 50°C в зависимости от рекомендаций завода-изготовителя техники. Улучшенные антикоррозионные свойства способствуют защите всех металлических частей гидравлической системы.

Соответствие требованиям

- ISO VG 15

Типовые физико-химические свойства

Наименование показателя	Метод испытания	Значение
Плотность при 20°C, г/см ³	ASTM D 4052	0,837
Кинематическая вязкость при 50°C,	ASTM D 445	11,8
Индекс вязкости	ASTM D 2270	130
Кинематическая вязкость при минус	ASTM D 445	1240
Температура вспышки в открытом тигле,	ASTM D 92	>135
Температура застывания, °C	ASTM D 97	Минус 45
Класс чистоты	ISO 4406	-/15/13
Коррозия медной пластинки	ASTM D 130	1в
Склонность к пенообразованию	ASTM D 892	
- при 24°C		0
- при 94°C		20
- при 24°C после испытания при 94°C		0

Значения приведённых физико-химических показателей являются типичными для выпускаемой в настоящее время продукции. В дальнейшем они могут изменяться в соответствии с требованиями спецификации GNV Oil Group.



