info@gnvoil.ru
https://gnvoil.ru

GNV Racing Power 10W-60

Полностью синтетическое моторное масло для спортивных высокофорсированных автомобилей.

Описание

GNV Racing Power 10W-60 – полностью синтетическое моторное масло нового поколения для спортивных высокофорсированных автомобилей на основе полиальфаолефиновых (PAO) и сложно-эфирных (Ester) базовых масел.

Применение

GNV Racing Power 10W-60 рекомендуется для применения в двигателях высоконагруженных спортивных автомобилей в т.ч. оборудованных турбонаддувом или турбо-компрессором. Разработано специально для высокой защиты и обеспечения максимальной производительности двигателя в экстремально тяжелых условиях эксплуатации: кольцевые гонки, дрифт, драг-рэйсинг, спринт, ралли и другие. Рецептура масла адаптирована под высокотемпературные режимы эксплуатации.

Преимущества

- Повышенная прочность масляной пленки во всех режимах работы двигателя;
- Превосходная термоокислительная стабильность;
- Отличные противоизносные свойства;
- Высокая производительность двигателя во всех условиях эксплуатации.

Соответствие требованиям

- **ACEA** A3/B4
- **API** SN
- **FIAT** 9.55535-H3

Типовые физико-химические свойства

Наименование показателя	Метод испытания	Значение
Вязкость кинематическая при 100°C, мм²/с	ASTM D 445	25,10
Вязкость кинематическая при 40°C, мм²/с	ASTM D 445	177,65
Индекс вязкости	ASTM D 2270	175
Вязкость динамическая при -25°C, CCS, мПа*с(сП)	ASTM D 5293	4950
Температура вспышки в открытом тигле, °C	ASTM D 92	234
Температура застывания, °C	ASTM D 97	Минус 48
Щелочное число, мг KOH/г	ASTM D 2896	9,30
Плотность при 20°C, г/см³	ASTM D 1298	0,876
Испаряемость по NOACK, %	ASTM D 5800	5,78
Вязкость HTHS, мПа*с	ASTM D 4683	5,05

Значения приведённых физико-химических показателей являются типичными для выпускаемой в настоящее время продукции. В дальнейшем они могут изменяться в соответствии с требованиями спецификации GNV Oil Group.