

GNV ATF SP 4

Синтетическая жидкость для автоматических трансмиссий легковых автомобилей Hyundai/Kia

Описание

GNV ATF SP 4 – полностью синтетическая трансмиссионная жидкость для современных 6-ступенчатых автоматических трансмиссий легковых автомобилей Hyundai/Kia. Производится с использованием синтетического базового масла и специального комплекса присадок. Гарантирует максимальную защиту от износа и обеспечивает бесперебойную работу АКПП.

Применение

GNV ATF SP 4 предназначена для применения в 6-ступенчатых автоматических коробках передач (A6LF2/3, A6GF1, A6MF1/2) с электронным управлением, используемых в моделях Hyundai/Kia (начиная с 2009) и для других АКПП легковых автомобилей Hyundai/Kia, требующих применения жидкостей класса **ATF SP-IV**. Также рекомендуется для применения в автоматических коробках передач легковых автомобилей Dodge, Jeep, Mitsubishi, Chrysler, требующих применения жидкостей класса **ATF SP-IV**.

Соответствие требованиям

- Hyundai-KIA ATF SP-IV

Преимущества

- Превосходная защита от износа и увеличение срока службы компонентов;
- Выдающееся снижение внутреннего трения;
- Отличная устойчивость к пенообразованию.

Типовые физико-химические свойства

Наименование показателя	Метод испытания	Значение
Плотность при 20°C, г/см ³	ASTM D 4052	0,835
Кинематическая вязкость при 100°C, мм ² /с	ASTM D 445	5,6
Кинематическая вязкость при 40°C, мм ² /с	ASTM D 445	26,0
Индекс вязкости	ASTM D 2270	163
Температура вспышки в открытом тигле, °C	ASTM D 92	204
Температура застывания, °C	ASTM D 97	Минус 55

Значения приведённых физико-химических показателей являются типичными для выпускаемой в настоящее время продукции. В дальнейшем они могут изменяться в соответствии с требованиями спецификации GNV Oils.

