

GNV ATF Fast G

Синтетическая жидкость для автоматических трансмиссий Fast Gear

Описание

GNV ATF Fast G – полностью синтетическая трансмиссионная жидкость для автоматических коробок передач грузового транспорта и техники, работающей в тяжелых режимах, где требуется трансмиссионная жидкость уровня Allison TES-295 или MB-Approval 236.91. Производится с использованием полиальфаолефиновых базовых масел и специального комплекса присадок. Гарантирует максимальную защиту от износа и обеспечивает бесперебойную работу АКПП.

Применение

GNV ATF Fast G рекомендуется для применения в современных моделях средне/высоконагруженных автоматических трансмиссиях грузовых автомобилей, автобусов, коммунальных автомобилей, тягачей, автофургонов и другой техники, для которой требуются продукты, отвечающие уровню эксплуатационных свойств **Allison TES-295**. Подходит для применения в автоматических коробках передач **Fast Gear**.

Соответствие требованиям

- **Allison** TES-295
- **Allison** TES-468
- **GM** Dexron III G
- **MB** 236.91
- **Voith** H55.633639
- **ZF** TE-ML 14C/16S/20C

Преимущества

- Превосходная защита от износа и увеличение срока службы компонентов;
- Выдающееся снижение внутреннего трения;
- Отличная устойчивость к пенообразованию.

Типовые физико-химические свойства

Наименование показателя	Метод испытания	Значение
Плотность при 20°C, г/см ³	ASTM D 4052	0,850
Кинематическая вязкость при 100°C, мм ² /с	ASTM D 445	7,3
Кинематическая вязкость при 40°C, мм ² /с	ASTM D 445	35,15
Индекс вязкости	ASTM D 2270	180
Температура вспышки в открытом тигле, °C	ASTM D 92	213
Температура застывания, °C	ASTM D 97	Минус 54

Значения приведённых физико-химических показателей являются типичными для выпускаемой в настоящее время продукции. В дальнейшем они могут изменяться в соответствии с требованиями спецификации GNV Oils.

