info@gnvoil.ru
https://gnvoil.ru

GNV Racing Green 5W-30

Полностью синтетическое (PAG, Ester) моторное масло для легковых автомобилей

Описание

GNV Racing Green 5W-30 – моторное масло премиум класса для легковых автомобилей нового поколения на основе полиалкиленгликолевых (PAG) и сложно-эфирных (Ester) базовых масел, для обеспечения высокой стабильности масляной пленки, отличной термостойкости и надежной защиты от окисления и износа даже при экстремальных температурах.

Применение

GNV Racing Green 5W-30 рекомендуется для новейших моделей бензиновых, дизельных и гибридных двигателей, многоклапанных, с катализатором, с турбонаддувом или без него, легковых автомобилей, работающих в сложных условиях. Совместимо с сажевыми фильтрами (DPF и GPF) и обеспечивает надежную защиту от преждевременного воспламенения топливовоздушной смеси в цилиндре (LSPI).
Подходит как для повседневного, так и для гоночного использования.

Преимущества

- Повышенная прочность масляной пленки во всех режимах работы двигателя;
- Превосходная термоокислительная стабильность;
- Отличные противоизносные свойства;
- Высокая производительность двигателя во всех условиях эксплуатации.

Соответствие требованиям

- **ACEA** C3
- **API** SN/CF
- **BMW** Longlife-04
- **GM** Dexos2
- **MB** 229.51/229.52
- **Porsche** C 30
- **VAG** VW 504.00/507.00

Типовые физико-химические свойства

Наименование показателя	Метод испытания	Значение
Вязкость кинематическая при 100 °С, мм²/с	ASTM D 445	11,58
Вязкость кинематическая при 40 °С, мм²/с	ASTM D 445	59,72
Индекс вязкости	ASTM D 2270	193
Вязкость динамическая при -30°С, CCS, мПа*с(сП)	ASTM D 5293	3550
Температура вспышки в открытом тигле, °С	ASTM D 92	224
Температура застывания, °С	ASTM D 97	Минус 40
Щелочное число, мг КОН/г	ASTM D 2896	6.51
Массовая доля сульфатной золы, %	ASTM D 874	0,73
Плотность при 20°С, г/см³	ASTM D 1298	0,858

Значения приведённых физико-химических показателей являются типичными для выпускаемой в настоящее время продукции.
В дальнейшем они могут изменяться в соответствии с требованиями спецификации GNV Oil Group.