

# GNV Hydraulic Grand Force 100

Высокоэффективное гидравлическое масло

## Описание

**GNV Hydraulic Grand Force 100** – высокоэффективное всесезонное гидравлическое масло, разработанное с учетом современных требований OEM-производителей и зарубежных стандартов. Обеспечивает отличные противоизносные свойства, стойкость к окислению, защиту от коррозии, обладает высокими антипенными и антиокислительными характеристиками.

## Применение

**GNV Hydraulic Grand Force 100** предназначено для гидравлического оборудования на мобильных средствах, работающих в самых тяжёлых условиях и требующих масла с улучшенными антиокислительными свойствами. Специально разработано для использования в гидравлических системах и оборудовании, снабженными всеми типами гидравлических насосов.

## Соответствие требованиям

- **DIN 51524** Часть 3 (HVLP)
- **Denison** HF-0; HF-1; HF-2
- **Eaton-Vickers** 35VQ25A M-2950-S, I-286-S
- **ISO 11158** HV
- **China GB** 111118.1-2011
- **GM** LS-2

## Типовые физико-химические свойства

Наименование показателя	Метод испытания	Значение
<b>Плотность при 20°C, кг/м<sup>3</sup></b>	ASTM D 4052	880
<b>Кинематическая вязкость при 40°C,</b>	ASTM D 445	100
<b>Индекс вязкости</b>	ASTM D 2270	147
<b>Температура вспышки в открытом</b>	ASTM D 92	220
<b>Температура застывания, °C</b>	ASTM D 97	Минус 27
<b>Коррозия медной пластинки</b>	ASTM D 130	1a

Значения приведённых физико-химических показателей являются типичными для выпускаемой в настоящее время продукции. В дальнейшем они могут изменяться в соответствии с требованиями спецификации GNV Oil Group.

