

GNV Snow Pro 2T

Полностью синтетическое моторное масло для двухтактных двигателей снегоходов

Описание

GNV Snow Pro 2T – высококачественное полностью синтетическое моторное масло для двухтактных двигателей снегоходов. Обеспечивает при любых условиях эксплуатации, даже при экстремальном холоде, оптимальную смазку и тем самым работу двигателя с низким уровнем износа.

Применение

GNV Snow Pro 2T специально разработано для двухтактных двигателей снегоходов. Подходит для применения во всех типах двухтактных двигателей с воздушным или водяным охлаждением с системами автоматической подачи масла или предварительным смешиванием мотовездеходов, квадроциклов, скутеров и другой техники, требующей применения масел уровня **API TC** или **JASO FD**. Разработано в соответствии с повышенными требованиями к двигателям последнего поколения.

Пропорция смешивания масла с топливом должна соответствовать требованиям руководства по эксплуатации двигателя.

Преимущества

- Отличное смазывание всех деталей двигателя;
- Высокая устойчивость к износу и коррозии;
- Низкий уровень выбросов выхлопных газов, хороший уровень сгорания;
- Чистота камеры сгорания, а также впускных и выпускных каналов, снижение образования отложений;
- Чистота свечей зажигания, обеспечивая оптимальную работу двигателя
- Отличные низкотемпературные характеристики.

Соответствие требованиям

- **API TC**;
- **ISO L-EGD**;
- **JASO FD**

Типовые физико-химические свойства

Наименование показателя	Метод испытания	Значение
Цвет	визуально	синий
Вязкость кинематическая при 100°C, мм ² /с	ASTM D 445	9,1
Вязкость кинематическая при 40°C, мм ² /с	ASTM D 445	50,0
Индекс вязкости	ASTM D 2270	165
Температура вспышки в открытом тигле, °C	ASTM D 92	110
Температура застывания, °C	ASTM D 97	Минус 50
Плотность при 20°C, г/см ³	ASTM D 1298	0,874

Значения приведённых физико-химических показателей являются типичными для выпускаемой в настоящее время продукции. В дальнейшем они могут изменяться в соответствии с требованиями спецификации GNV Oil Group.

