

GNV Silicone Redflex

Герметик

Описание

GNV Silicone Redflex – высокотемпературный герметик, который мгновенно образует прочный шов, устойчив к маслам, смазкам и высоким температурам. GNV Silicone Redflex легко наносится и обеспечивает хорошую адгезию без праймера в комбинации с большинством материалов. Практичное решение, когда важны термостойкость, удобство нанесения и долговечность.

Применение

GNV Silicone Redflex разработан для двигателей автомобилей, работающих при высоких температурах. Благодаря своим свойствам он подходит для прокладок, промышленных печей и сборки узлов по месту.

Способ применения:

- Тщательно удалите старый уплотнительный материал с поверхностей;
- Очистите поверхность растворителем и дайте ей высохнуть;
- Отрежьте насадку до нужного размера;
- Нанесите средство в течение 5 минут;
- Удалите излишки герметика с помощью толуола.

Типовые физико-химические свойства

Наименование показателя	Значение
Внешний вид	Паста красного цвета
Твердость по Шору	>20
Удлинение	>300%
Предел прочности	>1 МПа
Температура нанесения	От -20°C до 50°C
Постоянная рабочая температура	От -40°C до 190°C
Периодическая рабочая температура	От -40°C до 343°C
Срок годности	24 месяца

Значения приведённых физико-химических показателей являются типичными для выпускаемой в настоящее время продукции. В дальнейшем они могут изменяться в соответствии с требованиями спецификации GNV Oil Group.

