

GNV Optimum Power 15W-40

Моторное масло **API SL/CF** для легковых автомобилей

Описание

GNV Optimum Power 15W-40 – всесезонное универсальное моторное масло. Производится на основе высококачественных базовых масел с добавлением высокоэффективного пакета присадок. Обеспечивает защиту бензиновых и дизельных двигателей при любых условиях эксплуатации, а также масло обеспечивает чистоту двигателя и высокую защиту от износа.

Применение

GNV Optimum Power 15W-40 рекомендуется для современных бензиновых и дизельных двигателей, в том числе турбонаддувом и без него, легковых автомобилей, внедорожников, микроавтобусов и легких грузовиков, где необходим уровень эксплуатационных свойств API SL/CF и ниже

Преимущества

- Высокие моющие свойства;
- Высокая прочность масляной пленки во всех режимах работы двигателя;
- Обеспечивает надежную защиту двигателя от износа и коррозии;
- Высокая производительность двигателя во всех условиях эксплуатации;
- Не оказывает вредного воздействия на каталитический нейтрализатор автомобиля.

Соответствие требованиям

- **API SL/CF**
- **ACEA A3/B4**
- **Fiat 9.55535-D2/G2**
- **MB 229.1**

Типовые физико-химические свойства

Наименование показателя	Метод испытания	Значение
Вязкость кинематическая при 100 °С, мм ² /с	ASTM D 445	13,74
Вязкость кинематическая при 40 °С, мм ² /с	ASTM D 445	92,12
Индекс вязкости	ASTM D 2270	152
Вязкость динамическая при -20°С, ССС, мПа*с(сП)	ASTM D 5293	3900
Температура вспышки в открытом тигле, °С	ASTM D 92	230
Температура застывания, °С	ASTM D 97	Минус 39
Щелочное число, мг КОН/г	ASTM D 2896	9,5
Массовая доля сульфатной золы, %	ASTM D 874	1,0
Плотность при 20°С, г/см ³	ASTM D 1298	0,868

Значения приведённых физико-химических показателей являются типичными для выпускаемой в настоящее время продукции. В дальнейшем они могут изменяться в соответствии с требованиями спецификации GNV Oil Group.

