

# GNV Amber Force LT 1

Низкотемпературная литиевая пластичная смазка

## Описание

**GNV Amber Force LT 1** — высокоэффективная низкотемпературная литиевая пластичная смазка, обеспечивающая надежную защиту смазываемых деталей от износа в широком диапазоне температур и нагрузок, а также от коррозии. Низкая вязкость полусинтетического базового масла, обеспечивает легкую прокачиваемость смазки.

## Применение

**GNV Amber Force LT 1** специально разработана для эксплуатации в централизованных системах смазывания узлов трения специальной техники, горнодобывающего, транспортного и стационарного оборудования в зимний период.

## Преимущества

- Превосходные низкотемпературные свойства;
- Отличная механическая стабильность;
- Высокая адгезия к металлическим поверхностям;
- Отличные антикоррозионные свойства;

## Типовые физико-химические свойства

Наименование показателя	Метод испытания	Значение
Класс NLGI		1
Классификация	DIN 51502	KPIG-50
Диапазон рабочих температур, °C		-50...+100
Тип загустителя		Литиевое мыло
Тип базового масла		Полусинтетическое
Вязкость базового масла при 40°C, мм <sup>2</sup> /с	ASTM D 445	25
Цвет	Визуально	Светло-коричневый
Температура каплепадения, °C	ASTM D 566	180
Пенетрация при 25°C, мм <sup>-1</sup>	ASTM D 217	320
Нагрузка сваривания, (Pc), Н	ГОСТ 9490	1470

Значения приведённых физико-химических показателей являются типичными для выпускаемой в настоящее время продукции. В дальнейшем они могут изменяться в соответствии с требованиями спецификации GNV Oil.

