

# GNV Silicone Ultra Grey

Герметик

## Описание

**GNV Silicone Ultra Grey** – однокомпонентный силиконовый герметик, который при отверждении образует прочное резиновое уплотнение, обладающее отличной адгезией и термостойкостью для герметизации швов. Высокотемпературный 100% RTV-силикон выдерживает температуры от -62°C до 400°C и давление до 34,47 МПа, благодаря чему он сразу же герметизирует прокладку любого размера и формы, делая ее устойчивой к появлению трещин.

## Применение

**GNV Silicone Ultra Grey** разработан для горячих двигателей автомобилей. Идеально подходит для крышек шестерен, клапанных крышек, поддонов для масла, впускных и выпускных коллекторов, водяных насосов и т.д.

## Способ применения:

- Тщательно удалите старый уплотнительный материал с поверхностей;
- Очистите поверхность растворителем и дайте ей высохнуть;
- Отрежьте насадку до нужного размера;
- Нанесите средство в течение 10 минут;
- Удалите излишки герметика с помощью толуола.

## Типовые физико-химические свойства

| Наименование показателя           | Значение           |
|-----------------------------------|--------------------|
| Внешний вид                       | Паста серого цвета |
| Твердость по Шору                 | <60                |
| Удлинение                         | >200%              |
| Предел прочности                  | >1,5 МПа           |
| Температура нанесения             | От -20°C до 50°C   |
| Постоянная рабочая температура    | От -40°C до 220°C  |
| Периодическая рабочая температура | От -40°C до 398°C  |
| Срок годности                     | 24 месяца          |

Значения приведённых физико-химических показателей являются типичными для выпускаемой в настоящее время продукции. В дальнейшем они могут изменяться в соответствии с требованиями спецификации GNV Oil Group.

