

GNV Global Power 5W-50

Синтетическое моторное масло ACEA A3/B4 для легковых автомобилей

Описание

GNV Global Power 5W-50 –синтетическое моторное масло, разработанное на основе высококачественных синтетических базовых масел в сочетании с высокоэффективным пакетом присадок. Обеспечивает исключительно прочную масляную пленку и очень хорошую устойчивость к сдвигу.

Применение

GNV Global Power 5W-50 рекомендуется для современных высоконагруженных бензиновых и дизельных двигателей, многоклапанных, с катализатором, с турбонаддувом и без него, легковых автомобилей, где необходим уровень эксплуатационных свойств **API SN/CF** и/или **ACEA A3/B4** и ниже. Подходит для спортивных условий вождения.

Преимущества

- Высокая защита от износа;
- Превосходная прочность масляной пленки при любых условиях работы двигателя.;
- Отличные антиокислительные и антикоррозионные свойства;
- Прекрасные вязкостно-температурные свойства.

Соответствие требованиям

- **ACEA** A3/B4
- **API** SN/CF
- **BMW** Long Life 01
- **FIAT** 9.55535-N2
- **MB** 229.3/229.5
- **PSA** B71 2294/ B71 2296
- **VAG** VW 501.01/505.00

Типовые физико-химические свойства

Наименование показателя	Метод испытания	Значение
Вязкость кинематическая при 100°C, мм ² /с	ASTM D 445	18,6
Индекс вязкости	ASTM D 2270	180
Вязкость динамическая при -30°C, ССС, мПа*с(сП)	ASTM D 5293	6210
Температура вспышки в открытом тигле, °C	ASTM D 92	233
Температура застывания, °C	ASTM D 97	Минус 40
Щелочное число, мг KOH/г	ASTM D 2896	10,5
Массовая доля сульфатной золы, %	ASTM D 874	1,2
Плотность при 15 °C, г/см ³	ASTM D 1298	0,850

Значения приведённых физико-химических показателей являются типичными для выпускаемой в настоящее время продукции. В дальнейшем они могут изменяться в соответствии с требованиями спецификации GNV Oil Group.

