

GNV Silicone B-Power

Герметик

Описание

GNV Silicone B-Power – термостойкий силиконовый герметик, который надежно формирует прочное и долговечное уплотнение. Формула с нейтральным отверждением обеспечивает безопасность для металлических поверхностей. Устойчив к растрескиванию, усадке и смещению. GNV Silicone B-Power удобно наносится и не требует праймера на большинстве поверхностей.

Применение

GNV Silicone B-Power Разработан для работающих при высоких температурах автомобильных двигателей. Отлично подходит для сложных эксплуатационных условий. Подходит для крышек распределительного вала, крышек клапанов, масляных поддонов, впускных и выпускных коллекторов, водяных насосов и т. д.

Способ применения:

- Тщательно удалите старый уплотнительный материал с поверхностей;
- Очистите поверхность растворителем и дайте ей высохнуть;
- Отрежьте насадку до нужного размера;
- Нанесите средство в течение 10 минут;
- Удалите излишки герметика с помощью толуола.

Типовые физико-химические свойства

Наименование показателя	Значение
Внешний вид	Паста черного цвета
Твердость по Шору	>20
Удлинение	>400%
Предел прочности	>1 МПа
Температура нанесения	От -20°C до 50°C
Постоянная рабочая температура	От -40°C до 180°C
Периодическая рабочая температура	От -40°C до 329°C
Срок годности	24 месяца

Значения приведённых физико-химических показателей являются типичными для выпускаемой в настоящее время продукции. В дальнейшем они могут изменяться в соответствии с требованиями спецификации GNV Oil Group.

