

GNV Grease Thermo Power CL 220 EP 2

Высокоэффективная синтетическая смазка

Описание

GNV Grease Thermo Power CL 220 EP 2 – многоцелевая антифрикционная пластичная смазка с продленным сроком службы. Производится на основе синтетического базового масла, загущенного комплексным литиевым мылом, с добавлением высокоэффективного комплекса присадок. Обеспечивает длительную защиту при высоких рабочих температурах и обладает улучшенными адгезионными свойствами и устойчивостью к повышенным рабочим нагрузкам.

Применение

GNV Grease Thermo Power CL 220 EP 2 рекомендуется для широкого спектра применений, от подшипников стационарного оборудования до спецтехники. Рекомендуется для применения в тяжело нагруженных узлах промышленного оборудования или автомобильного транспорта. Широкий температурный диапазон работы продукта позволяет использовать продукт все сезонно во всех климатических зонах с увеличением межсервисного интервала.

Преимущества

- Отличная защита смазываемых деталей от коррозии;
- Отличная водостойкость;
- Хорошие вязкостно-температурные характеристики;
- Не уплотняется при хранении.

Типовые физико-химические свойства

Наименование показателя	Метод испытания	Значение
Класс NLGI		2
Классификация	DIN 51502	КРНС2N-40
Диапазон рабочих температур, °С		-40...+150
Тип загустителя		Комплексное литиевое мыло
Тип базового масла		Синтетическое (ПАО)
Вязкость базового масла при 40°С, мм ² /с	ASTM D 445	220
Цвет	Визуально	Красный
Пенетрация при 25°С, мм ⁻¹	ASTM D 217	265-295
Нагрузка сваривания, (Pc), Н	ГОСТ 9490	2607

Значения приведённых физико-химических показателей являются типичными для выпускаемой в настоящее время продукции. В дальнейшем они могут изменяться в соответствии с требованиями спецификации GNV Oil.

